

## CX80 HYBRICX 45S

Kod produktu: 143

Szybki klej. Łączy, klei i uszczelnia wszystkie możliwe powierzchnie, powstałe wiązanie charakteryzuje się od początku bardzo wysoką wytrzymałością.

### WŁAŚCIWOŚCI:

utwardza się w temperaturze pokojowej w obecności wilgoci, tworząc stabilną i elastyczną spoinę uniwersalną

nadaje się do klejenia na wielu różnych powierzchniach

nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników

nie zawiera izocyjanianów

nie zawiera ftalanów

bez zapachu

łatwy do przetworzenia w temperaturach od +5°C do

+40°C stabilny w temperaturach od -40°C do +100°C

odporny na korozję

tworzy bardzo elastyczną spoinę po utwardzeniu

może być malowany

### ZASTOSOWANIE:

niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość

łączy, mocuje, uszczelnia i wypełnia wiele materiałów, takich jak: drewno, szkło, metale, tworzywa sztuczne i podłoża mineralne

doskonale klei lustra

### DANE TECHNICZNE

Przydatność do wykorzystania	36 miesięcy
Gęstość	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Czas kożuszenia	20-50 min
Twardość – skala wg SHORE-a	50 °Sh
Wytrzymałość na rozciąganie	1,7 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na zerwanie	400%
Wytrzymałość na rozrywanie	9 N/mm <sup>2</sup>
Moduł przy 100% wydłużenia	1,1 N/mm <sup>2</sup>